

Утверждаю:
Директор ТОО "Статор-М"
Хван Т.Н.
21.10.2024г

**Стоимость ремонта
статоров электродвигателей с полной заменой всыпной обмотки
ТОО «Статор-М» цены указаны с учетом НДС 12%**

Мощность кВт	3000 об/мин	1500 об/мин	1000 об/мин	750 об/мин
До 1 кВт	74952	76130	83743	91355
1,1	85232	86902	95593	104283
1,5	90156	92048	101253	110458
2,2	92175	94292	103721	113150
3	103784	106930	117623	128316
4	109307	113003	124303	135603
5,5	139160	143247	157572	171897
7,5	173056	178051	195856	213661
11	185441	191134	210248	229361
15	256564	265415	291957	318498
18,5	288508	298693	328562	358431
22	359207	373013	410314	447616
30	416480	433122	476434	519746
37	523066	543790	598169	652548
45	636257	662219	728441	794663
55	714295	743795	818174	892554
75	907451	946679	1041347	1136015
90	1029168	1074587	1182046	1289504
110	1295089	1370054	1507060	1644065
132	1513483	1601714	1761886	1922057
160	1752073	1862414	2048656	2234897
200	1957267	2080874	2288962	2497049
250	2396597	2570796	2827876	3084956
315	2792145	2957228	3252951	3548674
500	3306659	3498482	3848331	4198179

Примечания:

1. В данную услугу входит следующий объем работ:

- демонтаж обмотки;

- испытание активной стали;
- изготовление и укладка новой обмотки;
- пропитка и запечка;
- электрические измерения и испытания обмотки.

2. При ремонте используются только материалы, рекомендованные заводом изготовителем.

3. Коэффициенты к стоимости перемотки на дополнительные работы:	К
- При ремонте двух и более скоростных двигателей применяется коэффициент К на каждую скорость	1,8
- Разборка и сборка эл.двигателя, К - от сложности	1,05 - 1,2
- Замена подшипников	1,05
- Снятие полумуфт, шестерни с ротора, К - от сложности	1,05 - 1,2
- Крановые электродвигатели, с фазным ротором	2
- Электродвигатели специального назначения, К - от сложности	1,1 - 1,3
- Электродвигатели взрывозащищенного исполнения	1,3
- При отсутствии обмотки статора	1,15-1,2